

# SISTEMA TONGA® ULTRA CLEAN HP RESISTENTE AL LAVAGGIO A PRESSIONE


## Pannelli Eurocoustic Tonga® Ultra Clean HP

Questi pannelli sono installati su un sistema dedicato, che consente il lavaggio del controsoffitto anche con getto d'acqua a pressione (120 cicli e fino a 120 bar). Questa peculiarità rende il sistema adatto ad ambienti con elevati requisiti di igiene e pulizia: spazi di ristorazione collettiva, cucine, bagni, laboratori, ecc.


- I pannelli Tonga® Ultra Clean HP A 22 sono disponibili nei due formati 600x600 e 600x1200 mm.
- Installare i pannelli su struttura Linetec Plus T24 - T15 a vista, come indicato nelle pagine precedenti nelle sezioni dedicate alla posa dei pannelli modulari.
- Applicare del mastice a base siliconica tra il pannello e la struttura metallica, in modo da sigillare ed evitare il rischio

di formazione di muffe (questa operazione rende il controsoffitto non ispezionabile).


- Per garantire la resistenza alla pressione del getto d'acqua, applicare le clip antisollevamento Euroclip HP (con trattamento anticorrosione).
- Le clip Euroclip HP dovranno essere applicate sulla testa dei profili a T, come indicato sotto:



Euroclip HP



Formato **600x600 mm** - 8 clip/ pann.  
Incidenza : **11 clip / m<sup>2</sup>**



Formato **600x1200 mm** - 10 clip / pann.  
Incidenza : **7 clip / m<sup>2</sup>**

- Non applicare le Euroclip HP in corrispondenza del profilo perimetrale
- Nel caso in cui i lavaggi a pressione siano frequenti, è raccomandato l'uso di un profilo perimetrale con resistenza alla corrosione.